

EM-154N DCAC

ŠTANDARDNÁ SÉRIA

- DIZAJN: MODULÁRNY
- STUPEŇ OCHRANY: IP65
- UVODLNOSŤ: ÁNO
- PRIPRAVENÉ NA PRIPOJENIE: ÁNO
- HMOTNOSŤ: 4,23 KG



Pripojovací panel je určený na napájanie fotovoltaických meničov., Ochrany proti skratu a preťaženiu., Zabezpečuje tiež ochranu pred účinkami a priamo na strany striedavého a jednosmerného prúdu. Rozvodná doska by mala byť použitá v uzemnenom a izolovanom stave fotovoltaické inštalácie. Vďaka vysokému stupňu krytia IP je možná vonkajšia inštalácia. Konštrukcia rozvádzača je určená na povrchovú montáž. V závislosti od vybavenia môžu rozvádzače vykonávať rôzne funkcie.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE STRANA DC

Počet vstupov Výstupy PV reťazcov	1 1
Množstvo Typ zvodíča prepätia DC Typ	1 Noark T1/T2
Typ pripojenia	Pole MC4 Stäubli

ZÁKLADNÉ PARAMETRE AC STRANA

AC prepäťová ochrana Typ	Noark T1/T2
Nadprúdový istič	Noark B20A 3F

ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ PARAMETRE BYTU

Model	PHS 12 T
Počet polí	12
Rozmery puzdra bez tlmiviek a MC4 (Dĺžka Šírka Výška)	144,00 259,00 325,00
Dizajn v súlade s	EN 60670-1, EN 62208
Úroveň bezpečnosti	IP65
Trieda ochrany	II

EM-154N DCAC

ŠTANDARDNÁ SÉRIA

Menovité izolačné napätie Ui 400 V AC, 1500 V DC

Test žhaviacej tyče 650 °C

Odolnosť proti nárazu IK08

UV odolnosť ÁNO

Recyklovateľný plast bezhalogénový

Pracovná teplota -25°C – +60°C

Použitý zvodič prepätia DC (SPD)

Výrobca / Model Noark Ex9UEP1+2 6,25(R) 3P 1000

Vyrobené v súlade s EN 61643-31

Ochrana proti prepätiu PV T1+T2 (Klasa I+II, B+C, Typ 1+2)

Zhotovenie vložky MOV (Warystor)

Ochranná funkcia tepelný

Ochranný režim + PE

- PE

- + -

Maximálne trvalé prevádzkové napätie UCPV

+ PE, PE 1000 V

+ - 1000 V

Frekvencia DC

Nominálny vybíjací prúd In (8/20 μ s) 20 kA

Maximálny vybíjací prúd I_{max} (8/20 μ s) 40 kA

Rázový prúd I_{imp} (10/350 μ s)

+ PE, PE 6,25 kA

+ - 6,25 kA

Úroveň ochrany napätia Zvýšená o In

+ PE, PE 3,8 kV

+ - 3,8 kV

Zvodový prúd IPE od UREF DC < 50 μA

Zvodový prúd IPE od UREF AC < 1 mA

Maximálny skratový prúd ISCPV 1000 As

Počet portov 1

Typ systému NN DC, neuziemiony systém PV

Pomocný kontakt (voliteľné) 1 pruziemny (CO)

Pomocný kontakt, napätie / prúd


EM-154N DCAC

ŠTANDARDNÁ SÉRIA

AC U_{max} / I_{max} 250 V AC / 1 A

DC U_{max} / I_{max} 250 V DC / 0,1 A; 75 V DC / 0,5 A

Konfigurácia pripojenia Y




Použitý nadprúdový istič (MCB) (1)

Výrobca / Model	Noark / Ex9BN 3P B20
Menovitý prúd	20A; 3-F
Menovité prevádzkové napätie U_e	230/415 V AC
-	72 V DC na pól (1P, 2P)
-	48 V DC na pól (3P, 4P)
Minimálne napätie	12 V AC/DC
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} v súlade s IEC 60898-1	6 kV
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} v súlade s IEC 60947-2	6 kV
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} v súlade s IEC 60898-1	6 kA
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} v súlade s IEC 60947-2	10 kA
Menovité napätie izolácie U_i	690 V AC
Počet pólov	3
Frekvencia	50/60 Hz
Charakteristický	B
Dizajn v súlade s	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Mechanická odolnosť	20 000 spojení
Elektrická odolnosť	10 000 spojení
Trieda energetického obmedzenia	3
Kategória použitia	A
Smer podávania	Akéköfve (horné alebo spodné)

EM-154N DCAC

ŠTANDARDNÁ SÉRIA



Použitý obmedzovač prepätia AC (SPD)

Výrobca / Model	Noark Ex9UE1+2 12,5 3PN 275	
Pripojenie	LN/PE	N-PE
Vyrobené v súlade s	EN 61643-11	
Typ oddeľovača	Typ 1+2 (klasa I+II, B+C, T1+T2)	
Zhotovenie vložky	MOV (Warystor) GDT (Iskiernik)	
Menovité napätie U_n	230 V AC	
Referenčné skúšobné napätie UREF	255 V AC	
Trvalé pracovné napätie U_c	275 V AC	255 V AC
Frekvencia f	25 kA k pólu	50 kA k pólu
Špecifická energia W/R	156,25 kJ/ Ω	
Maximálny impulzný prúd I_{imp} (10/350 μ s)	12,5 kA do pólu	50 kA k pólu
Maximálny vybíjací prúd I_{max} (8/20 μ s)	50 kA k pólu	
Úroveň ochrany napätia U_p pre elektrickú energiu I_n	1,5 kV	1,5 kV
Úroveň ochrany napätia U_p pre elektrinu I_{max}	1,8 kV	1,5 kV
Úroveň ochrany napätia až do 5 kA (8/20 μ s)	1 kV	-
N-PE Dodržujte aktuálnu hasiacu schopnosť I_{fi}	-	100 A
Občasné prepätia U_t (prestávka) 5 s	335 V	335 V
200 ms	335 V	1200 V
Zostatkový prúd IPE od UREF	1 mA	-
Obmedzovač napätia pre prúd 1mA	387 - 473 V	
Doba odozvy	25 ns	100 ns
Maximálna ochrana poistky	160 A gG	-
Schopnosť odolávať skratovému prúdu	50 kA	-
Odolnosť proti skratu ISCCR	10 kA	-
Súčiniteľ prúdu k	1 kA	-
Typ systému LV	TN-S, TT (3+1)	

